

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **BAFFLE DIRECT**
Design: **Marc Sadler**

Elemento fonoassorbente "Snowsound Technology" fissato a soffitto.

Descrizione pannello:

Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all'imbottitura. Il pannello è bifrontale, con le stesse caratteristiche su ambo i lati ed è caratterizzato dal bordo rigido ottenuto mediante la lavorazione del pannello stesso, senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento.

Il pannello ha Classe di reazione al Fuoco: **Euroclass B-s2, d0**.

Il pannello è certificato **Greenguard Gold**, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell'ambiente indoor.

Il pannello è **riciclabile al 100%** e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.

Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "**Classe di Assorbimento Acustico A**", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannello: 75x44 cm
119x44 cm
139x44 cm
159x44 cm
179x44 cm

Descrizione kit fissaggio:

Il Kit di fissaggio a soffitto è costituito da due elementi cilindrici cavi, realizzati in metallo cromato \varnothing 12 mm, che abbracciano il bordo del pannello. Questi elementi permettono, mediante viti mordenti 14x50 fissate nel bordo del pannello, l'unione diretta senza l'ausilio di altri accessori. A questi elementi si aggregano, rispettivamente: due elementi cilindrici filettati M26 maschio/femmina e un elemento filettato interno che presenta una svasatura per il passaggio della viteria di fissaggio soffitto. A questo elemento si avvita una ghiera in acciaio cromato godronato nella parte esterna.

I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatatura CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d'uso come controsoffitto.



Colori disponibili:

6046



Azzurro

1008



Beige

8007



Grigio scuro

4030



Arancione carota

4027



Rosso

8002



Grigio argento

7004



Verde chiaro

3008



Giallo sole

6075



Ottanio

0001



Bianco

8002 *



Bianco ghiaccio

*disponibile solo per le misure
119x44 / 159x44
119x59 / 159x59 cm

8033 *



Nero

*disponibile solo per le misure
119x44 / 159x44
119x59 / 159x59 cm

