

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **OVERSIZE**
Design: **Caimi Lab**

Elemento fonoassorbente "Snowsound Technology" fissato a soffitto.

Descrizione pannello:

Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all'imbottitura. Il pannello è bifrontale, con le stesse caratteristiche su ambo i lati ed è caratterizzato dal bordo rigido ottenuto mediante la lavorazione del pannello stesso, senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento.

Il pannello ha **Classe1 Italia** di reazione al Fuoco ed **Euroclass B-s2, d0**.

Il pannello è certificato **Greenguard Gold**, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell'ambiente indoor.

Il pannello è **riciclabile al 100%** e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.





Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "**Classe di Assorbimento Acustico A**", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannello: 119x59 cm 119x119 cm
 159x59 cm 159x119 cm

Descrizione kit fissaggio:

Kit di fissaggio costituito da due supporti sagomati da ancorare a soffitto, realizzati in acciaio spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche e da un telaio di irrigidimento realizzato in tubolare di acciaio zincato a sezione rettangolare 40x10 mm spessore 1,2 mm, fissato direttamente nella parte superiore del pannello tramite viti autofilettanti. Il telaio è predisposto in 4 punti per l'aggregazione di altrettanti cavetti di sicurezza che evitano la caduta accidentale del pannello, rendendolo solidale ai due supporti sagomati. Telaio e supporti si aggregano tra loro mediante un sistema ad incastro.

I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatura CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d'uso come controsoffitto.



Colori disponibili:

6046



Azzurro

4086



Mattone

8007



Grigio scuro

4030



Arancione carota

4027



Rosso

8004




Grigio argento

2005



Tortora

3008



Giallo sole

6075



Ottanio

0001



Bianco

1008




Beige

7004



Verde chiaro

8002



Bianco ghiaccio

8033



Nero



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.